

屈折計の名パートナー!

循環式恒温水槽60-C4は、サーモモジュールを内蔵した外部循環式の恒温水槽です。10°C~60°Cの範囲で温度設定が可能で、屈折計などに接続するには最適です。温度調節付き恒温水槽としては驚くほどコンパクトで、操作も簡単です。

循環式恒温水槽

60-C4

Cat.No.1922 価格:¥370,000(消費税別)



仕様

槽内容量:0.5ℓ	材質:水槽内部…ステンレス(SUS304)
温度範囲:10(室温-10°C)~60°C	安全装置:過熱防止器
最小表示温度:0.1°C	電源:AC100~240V、50/60Hz
温度精度:±0.2°C	消費電力:430VA
温度調整:サーモモジュールによる PID制御方式	寸法:38(W)×24(D)×27(H)cm
流量:4ℓ/分	重量:11kg
ノズル:外径9mmφ2本	付属品:接続用ホース(2m)

アタゴの製品は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10(〒173-0001)
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.